



Cennik

Systemy klimatyzacji

Ceny na dzień 21.07.2025





O firmie Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inwerterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.



Ogólnopolska sieć serwisowa



Kompletna gama produktów
dopasowana do Twoich potrzeb



Wyjątkowa niezawodność



5 lat gwarancji
(Szczegółowe warunki zawarte
w karcie gwarancyjnej)



Systemy klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort użytkownika dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski o środowisko naturalne.



Dajemy Ci wszystko -
maksymalnie wyposażone produkty
dopasowane do Twoich potrzeb

SCOP
5,30

Ciesz się wysokim wskaźnikiem
efektywności energetycznej
SCOP - nawet do 5,30



Niezwykle ciche urządzenia -
wysokiej klasy nowoczesna
technologia zadba o Twój komfort



Steruj zdalnie swoim systemem za
pomocą aplikacji i modułu Wi-Fi
SMART



Bądź pewien pracy urządzenia
w ekstremalnych temperaturach -
nawet do -30°C



Oddychaj zdrowo -
zaawansowany, wielostopniowy system
oczyszczania i filtracji powietrza





Komfort i cisza gdziekolwiek jesteś

W salonie, gdy cieszysz się chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy rozkoszujesz się spokojnym snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorów Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego życia, od biznesu, po przestrzeń prywatną, tworząc dla Ciebie optymalne środowisko. Szeroki wachlarz urządzeń i systemów klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez względu na to gdzie aktualnie jesteś. Funkcje klimatyzatorów Rotenso spełniają specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

1:1
SINGLE

1:2
DUAL

1:X
MULTI



1:1
1:2
1:X

HP-LINE

Klimatyzatory Multi HIRO HP-Line

Linia produktów dla najbardziej wymagających warunków klimatycznych, będąca uzupełnieniem linii S: MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, ANERU, NEVO, JATO, TENJI. Linia High Performance nadaje nowy wymiar pojęciom efektywności i niezawodności. HP-Line oferuje ekstremalnie wysokie parametry pracy, które pozwalają na utrzymanie komfortowej temperatury nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki inteligentnemu pakietowi pracy całorocznej, czyli wbudowanej grzałce tacy ociekowej SMART oraz grzałce karteru sprężarki, te urządzenia są gotowe na wyzwania zimy - mogą pełnić rolę jedyne go źródła ciepła nawet w temperaturach sięgających -30°C na zewnątrz.

- Ekstremalnie wysoka wydajność
- Obsługa do 3 jednostek wewnętrznych
- 2 główne moce jednostek zewnętrznych [5,3 i 7,9 kW]
- Dedykowany do grzania w skrajnych warunkach
- Grzałka tacy ociekowej SMART
- Grzałka karteru sprężarki
- Chłodzenie przy -25°C
- Grzanie przy -30°C



Mirai



Versu Mirror



Revio



Imoto



Ukura



Nevo



Jato



Tenji



Aneru

S-LINE

Klimatyzatory MULTI S-Line

Linia klimatyzatorów premium HIRO S-Line łączy w sobie wysoką wydajność z niezawodnością. Dzięki inteligentnemu pakietowi pracy całorocznej, czyli wbudowanej grzałce tacy ociekowej SMART oraz grzałce karteru sprężarki, urządzenia te są gotowe nawet na ostre zimy. Mogą pełnić rolę jedyne go źródła ciepła nawet w temperaturach do -22°C na zewnątrz.

Wybieraj spośród szerokiej gamy kompatybilnych jednostek wewnętrznych MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI i ANERU.

- Wysokie parametry pracy.
- Dedykowany do grzania.
- Grzałka tacy ociekowej SMART.
- Grzałka karteru sprężarki.
- Grzanie przy -22°C.



Mirai



Versu Mirror



Revio



Imoto




Ukura



Nevo




Jato



Jato



Tenji



Aneru

N-LINE

Klimatyzatory MULTI N-Line

Nowatorska linia urządzeń multisplit HIRO N-Line to nowa jakość, elastyczność i wydajność. HIRO N-Line zaprojektowano z myślą o kompaktowych jednostkach wewnętrznych oferujących możliwość tworzenia idealnych kombinacji. Dzięki wbudowanej grzałce tacy ociekowej rozwiązania te mogą pełnić rolę jedyne źródła ciepła nawet w temperaturach do -20°C na zewnątrz.

Wybieraj spośród jednostek wewnętrznych TETA, ELIS, RONI, ANERU AN.

- Dedykowany do grzania.
- Grzałka tacy ociekowej.
- Grzanie przy -20°C .



Teta



Teta Mirror



Elis



Elis Silver




Roni



Aneru AN





1:1
SINGLE

1:2
DUAL


1:X
MULTI



Rozwiązanie SINGLE 1:1

System pracy SINGLE zwany również SPLIT umożliwia podłączenie do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna stanowi parę bez możliwości rozbudowania układu o dodatkowy klimatyzator. Dostępny jest szereg możliwości modelowych i szeroki zakres mocy.

Stosując odpowiednie rozwiązanie możliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temp. -30°C na zewnątrz.



Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chl. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI HP-LINE	1:X MULTI S-LINE	1:X MULTI N-LINE
Klimatyzatory ścienne								
Mirai	M26Xi	M26Xo	2,6	●		●	●	
	M35Xi	M35Xo	3,5	●		●	●	
Versu Mirror	VM26Xi R15	VM26Xo R15	2,6	●		●	●	
	VM35Xi R15	VM35Xo R15	3,5	●		●	●	
	VM50Xi R15	VM50Xo R15	5,3	●		●	●	
Versu Pure	VP26Xi	VP26Xo	2,6	●		●	●	
	VP35Xi	VP35Xo	3,5	●		●	●	
	VP50Xi	VP50Xo	5,3	●		●	●	
Versu Cloth Stone	VCS26Xi	VO26Xo R15	2,6	●		●	●	
	VCS35Xi	VO35Xo R15	3,5	●		●	●	
	VCS50Xi	VO50Xo R15	5,3	●		●	●	
Versu Cloth Caramel	VCC26Xi	VO26Xo R15	2,6	●		●	●	
	VCC35Xi	VO35Xo R15	3,5	●		●	●	
	VCC50Xi	VO50Xo R15	5,3	●		●	●	
Revio	RO26Xi	RO26Xo	2,7	●		●	●	
	RO35Xi	RO35Xo	3,5	●		●	●	
	RO50Xi	RO50Xo	5,3	●		●	●	
	RO70Xi	RO70Xo	7,0	●			●	
Teta Mirror	TM26Xi	TO26Xo	2,6	●				●
	TM35Xi	TO35Xo	3,5	●				●
	TM50Xi	TO50Xo	5,1	●				
	TM70Xi	TO70Xo	6,9	●				
Teta	TA26Xi	TO26Xo	2,6	●				●
	TA35Xi	TO35Xo	3,5	●				●
	TA50Xi	TO50Xo	5,1	●				
	TA70Xi	TO70Xo	6,9	●				
Elis	E26Xi	EO26Xo	2,6	●				●
	E35Xi	EO35Xo	3,5	●				●
	E50Xi	EO50Xo	5,2	●				●
	E70Xi	EO70Xo	7,0	●				
Elis Silver	ES26Xi	EO26Xo	2,6	●				●
	ES35Xi	EO35Xo	3,5	●				●
	ES50Xi	EO50Xo	5,1	●				●
	ES70Xi	EO70Xo	7,0	●				
Imoto	I26Xi	I26Xo	2,6	●		●	●	
	I35Xi	I35Xo	3,5	●		●	●	
	I50Xi	I50Xo	5,3	●		●	●	
	I70Xi	I70Xo	7,0	●			●	
Ukura H	U26Xi	UH26Xo	2,6	●				
	U35Xi	UH35Xo	3,5	●				
	U50Xi	UH50Xo	5,3	●				
	U70Xi	UH70Xo	7,0	●				
Ukura	U26Xi	U26Xo	2,6	●		●	●	
	U35Xi	U35Xo	3,5	●		●	●	
	U50Xi	U50Xo	5,3	●		●	●	
	U70Xi	U70Xo	7,0	●			●	


Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chl. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI HP-LINE	1:X MULTI S-LINE	1:X MULTI N-LINE
Roni	R26Xi	R26Xo	2,6	●				●
	R35Xi	R35Xo	3,5	●				●
	R50Xi	R50Xo	5,1	●				●
	R70Xi	R70Xo	7,0	●				
Klimatyzatory kasetonowe								
Tenji	T35Xi	UO35Xo	3,5	●	●	●	●	
	T50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	●	
	T70Xi	UO70Xo	7,0	●	●		●	
	T90Xi	UO90Xo	8,8	●	●			
	T100Xi	UO100Xo	10,6	●				
	T120Xi	UO120Xo	12,0	●				
	T140Xi	UO140Xo	14,1	●				
	T160Xi	UO160Xo	15,2	●				
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe								
Jato	J50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	●	
	J70Xi	UO70Xo	7,0	●	●		●	
	J100Xi	UO100Xo	10,6	●				
	J140Xi	UO140Xo	14,1	●				
	J160Xi	UO160Xo	15,2	●				
Klimatyzatory kanałowe								
Nevo	N35Xi	UO35Xo	3,5	●	●	●	●	
	N50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	●	
	N70Xi	UO70Xo	7,1	●	●		●	
	N90Xi	UO90Xo	8,8	●	●			
	N100Xi	UO100Xo	10,6	●				
	N120Xi	UO120Xo	12,1	●				
	N140Xi	UO140Xo	14,1	●				
	N160Xi	UO160Xo	15,2	●				
Klimatyzatory konsolowe								
Aneru HP	AHP26Xi	AHP26Xo	2,6	●				
	AHP35Xi	AHP35Xo	3,5	●				
Aneru	A26Xi	A26Xo	2,6	●		●	●	
	A35Xi	A35Xo	3,5	●		●	●	
	A50Xi	A50Xo	5,0	●		●	●	
Aneru AN	AN35Xi	AN35Xo	3,5	●				●
	AN50Xi	AN50Xo	4,7	●				●

Rozwiązanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej umożliwia podłączenie do jednego agregatu UNICO, dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy.

Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika, gdzie jedno urządzenie jest nadrzędnym i steruje pracą drugiego dlatego muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Dzięki zastosowaniu agregatów UNICO generacji X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej urządzenia mogą skutecznie chłodzić lub grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz. Dobór i dostępne możliwości do wglądu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systemów DUAL.





Nazwa	Jedn. wewn. (1)	Jedn. wewn. (2)	Jedn. zewn	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	1:2 DUAL
Klimatyzatory kasetonowe					
Tenji	T35Xi	T35Xi	UO70Xo	7,0	●
	T50Xi	T50Xi	UO100Xo	10,6	●
	T70Xi	T70Xi	UO140Xo	14,1	●
	T90Xi	T90Xi	UO160Xo	15,2	●
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe					
Jato	J50Xi	J50Xi	UO100Xo	10,6	●
	J70Xi	J70Xi	UO140Xo	14,1	●
Klimatyzatory kanałowe					
Nevo	N35Xi	N35Xi	UO70Xo	7,0	●
	N50Xi	N50Xi	UO100Xo	10,6	●
	N70Xi	N70Xi	UO140Xo	14,1	●
	N90Xi	N90Xi	UO160Xo	15,2	●



Rozwiązanie MULTI 1:X

System pracy MULTI umożliwia podłączenie do jednego agregatu HIRO aż 5 jednostek wewnętrznych. Jednostki są sterowane indywidualnie i niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten może realizować funkcję grzania lub chłodzenia. Dzięki zastosowaniu agregatów HIRO serii X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej, urządzenia mogą skutecznie realizować funkcję ogrzewania. Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu zamieszczono w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.



Nazwa	Jedn. wewn	Wydajność chl. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI HP-LINE	1:X MULTI S-LINE	1:X MULTI N-LINE
Mirai	M26Xi	2,6	●		●	●	
	M35Xi	3,5	●		●	●	
Versu Mirror	VM26Xi R15	2,6	●		●	●	
	VM35Xi R15	3,5	●		●	●	
	VM50Xi R15	5,3	●		●	●	
Versu Pure	VP26Xi	2,6	●		●	●	
	VP35Xi	3,5	●		●	●	
	VP50Xi	5,3	●		●	●	
Versu Cloth Stone	VCS26Xi	2,6	●		●	●	
	VCS35Xi	3,5	●		●	●	
	VCS50Xi	5,3	●		●	●	
Versu Cloth Caramel	VCC26Xi	2,6	●		●	●	
	VCC35Xi	3,5	●		●	●	
	VCC50Xi	5,3	●		●	●	
Revio	RO26Xi	2,7	●		●	●	
	RO35Xi	3,5	●		●	●	
	RO50Xi	5,3	●		●	●	
	RO70Xi	7,0	●			●	
Teta Mirror	TM26Xi	2,6	●				●
	TM35Xi	3,5	●				●
Teta	TA26Xi	2,6	●				●
	TA35Xi	3,5	●				●
Elis	E26Xi	2,6	●				●
	E35Xi	3,5	●				●
	E50Xi	5,2	●				●
Elis Silver	ES26Xi	2,6	●				●
	ES35Xi	3,5	●				●
	ES50Xi	5,1	●				●
Imoto	I21Xi	2,1			●	●	
	I26Xi	2,6	●		●	●	
	I35Xi	3,5	●		●	●	
	I50Xi	5,3	●		●	●	
	I70Xi	7,0	●			●	
Ukura	U21Xi	2,1			●	●	
	U26Xi	2,6	●		●	●	
	U35Xi	3,5	●		●	●	
	U50Xi	5,3	●		●	●	
	U70Xi	7,0	●			●	
Roni	R26Xi	2,6	●				●
	R35Xi	3,5	●				●
	R50Xi	5,1	●				●

Nazwa	Jedn. wewn	Wydajność chl. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI HP-LINE	1:X MULTI S-LINE	1:X MULTI N-LINE
Klimatyzatory kasetonowe							
Tenji	T21Xi	2,1			•	•	
	T26Xi	2,6			•	•	
	T35Xi	3,5	•	•	•	•	
	T50Xi	5,3	•	•	•	•	
	T70Xi	7,0	•	•		•	
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe							
Jato	J50Xi	5,3	•	•	•	•	
	J70Xi	7,0	•	•		•	
Klimatyzatory kanałowe							
Nevo	N21Xi	2,1			•	•	
	N26Xi	2,6			•	•	
	N35Xi	3,5	•	•	•	•	
	N50Xi	5,3	•	•	•	•	
	N70Xi	7,1	•	•		•	
Klimatyzatory konsolowe							
Aneru	A26Xi	2,6	•		•	•	
	A35Xi	3,5	•		•	•	
	A50Xi	5,0	•		•	•	
Aneru AN	AN35Xi	3,5	•				•
	AN50Xi	4,7	•				•



KOMFORT | DESIGN TECHNOLOGIA



Mirai

Ścienne X, S-Line



2,6 - 3,5 kW

DEPO



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 9,3
SCOP 5,3 ⁽¹⁾



Grzanie przy -30°C ⁽¹⁾



Funkcja SMART Eye Follow ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C i 12°C ⁽²⁾



Wbudowany pakiet zimowy



Super Ionizator iAIR



Tryb ECO eMOTO ⁽²⁾



Wi-Fi w zestawie



Czujnik pomiaru wilgotności ⁽²⁾⁽³⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Mirai 2,6 kW	2,6 / 4,1	A+++ / A+++	M26Xi M26Xo	1 949 3 750	5 699
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	M35Xi M35Xo	2 099 3 900	5 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Versu Mirror

Ścienne X, S-Line R15



2,6 - 5,3 kW

FIRA



1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania (2)



SEER 8,8
SCOP 4,6 (2)



Grzanie przy -22°C (2)



Głośność tylko 19dB



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator IAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VM26Xi R15 VM26Xo R15	1 899 2 400	4 299
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VM35Xi R15 VM35Xo R15	1 999 2 500	4 499
Versu Mirror 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	VM50Xi R15 VM50Xo R15	2 649 3 550	6 199

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)



Versu Pure

Ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania (2)



SEER 8,8
SCOP 4,6 (2)



Grzanie przy -22°C (2)



Głośność tylko 19dB



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator IAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Pure 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VP26Xi VP26Xo	1 449 2 450	3 899
Versu Pure 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VP35Xi VP35Xo	1 549 2 500	4 049
Versu Pure 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	VP50Xi VP50Xo	2 399 3 600	5 999

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)



1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

Versu Cloth Caramel

Ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



1:1
SINGLE

1: X
MULTI



Klasa energetyczna grzania⁽²⁾



SEER 8,8
SCOP 4,6⁽²⁾



Grzanie przy -22°C⁽²⁾



Wymienny panel przedni



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Cloth Caramel 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VCC26Xi VO26Xo R15	1 799 2 500	4 299
Versu Cloth Caramel 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VCC35Xi VO35Xo R15	1 899 2 600	4 499
Versu Cloth Caramel 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	VCC50Xi VO50Xo R15	2 649 3 650	6 299

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Caramel” + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)



Versu Cloth Stone

Ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



1:1
SINGLE

1: X
MULTI



Klasa energetyczna grzania⁽²⁾



SEER 8,8
SCOP 4,6⁽²⁾



Grzanie przy -22°C⁽²⁾



Wymienny panel przedni



Żaluzja obrotowa 180°



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Cloth Stone 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VCS26Xi VO26Xo R15	1 799 2 500	4 299
Versu Cloth Stone 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VCS35Xi VO35Xo R15	1 899 2 600	4 499
Versu Cloth Stone 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	VCS50Xi VO50Xo R15	2 649 3 650	6 299

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Stone” + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)




1:2 DUAL

1: X MULTI

1:1 SINGLE

Wymienne tekstylne panele magnetyczne

Akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów Versu Cloth

Panel magnetyczny	Nazwa	Cena katalogowa netto (PLN)
	Stone	270
	Caramel	270
	Marine	270
	Storm	270
	Coral	270
	Chrome	270
	Desert	270
	Rose	270
	Mint	270

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.



1:2
 DUAL

1:X
 MULTI

1:1
 SINGLE

S-LINE

Revio

Ścienne X, S-Line



2,7 - 7,0 kW

DEFO



1:1
SINGLE

1: X
MULTI



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 8,6
SCOP 4,6 ⁽²⁾



Grzanie przy -25°C ⁽¹⁾



Funkcja SMART Eco Eye ⁽³⁾



Automatyczne załuzje 4D



REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż



Super Ionizator iAIR



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Czujnik pomiaru wilgotności ^{(2) (3)}

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	A+++ / A++	RO26Xi RO26Xo	1 349 2 450	3 799
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,0	A+++ / A++	RO35Xi RO35Xo	1 399 2 500	3 899
Revio 5,3 kW	5,3 / 5,6	A+++ / A+	RO50Xi RO50Xo	2 099 3 900	5 999
Revio 7,0 kW	7,0 / 7,3	A+++ / A+	RO70Xi RO70Xo	2 699 4 700	7 399

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność urządzenia zależna od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



N-LINE

Teta Mirror

Ścienne X, N-Line



2,6 - 6,9 kW

GOTE



1:1
SINGLE

1: X
MULTI



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 8,5
SCOP 4,6 ⁽²⁾



Grzanie przy -25°C ⁽¹⁾



Automatyczne załuzje 4D



Matowa obudowa



Super Ionizator Bipolarny iAIR



12 etapów oczyszczania powietrza



LED UV



Wi-Fi w zestawie



Tryb Wireless eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Teta Mirror 2,6 kW	2,6 / 3,0	A+++ / A++	TM26Xi TO26Xo	1 199 2 150	3 349
Teta Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	TM35Xi TO35Xo	1 249 2 250	3 499
Teta Mirror 5,1 kW	5,1 / 5,8	A+++ / A++	TM50Xi TO50Xo	1 999 3 500	5 499
Teta Mirror 6,9 kW	6,9 / 7,1	A+++ / A++	TM70Xi TO70Xo	2 499 4 000	6 499

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)




1:2 DUAL

1: X MULTI

1:1 SINGLE

Teta

Ścienne X, N-Line



2,6 - 6,9 kW

GOTE



1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 8,5
SCOP 4,6 ⁽¹⁾



Grzanie przy -25°C ⁽¹⁾



Automatyczne załuzje 4D



Matowa obudowa



Super Jonizator Bipolarny iAIR



12 etapów oczyszczania powietrza



LED UV



Wi-Fi w zestawie



Tryb Windless eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Teta 2,6 kW	2,6 / 3,0	A+++ / A++	TA26Xi TO26Xo	1 099 2 150	3 249
Teta 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	TA35Xi TO35Xo	1 149 2 250	3 399
Teta 5,1 kW	5,1 / 5,8	A+++ / A++	TA50Xi TO50Xo	1 599 3 500	5 099
Teta 6,9 kW	6,9 / 7,1	A+++ / A++	TA70Xi TO70Xo	2 199 4 000	6 199

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)



Elis Silver

Ścienne X, N-Line



2,6 - 7,0 kW

GOTE

1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 6,1
SCOP 4,0 ⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C ⁽¹⁾



Automatyczne załuzje 4D



Luksusowy panel frontowy



Antykorozyjne pozłacane lamele



Wi-Fi w zestawie



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾



10 etapów oczyszczania powietrza



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Elis Silver 2,6 kW	2,6 / 2,7	A++ / A+	ES26Xi EO26Xo	949 1 500	2 449
Elis Silver 3,5 kW	3,5 / 3,5	A++ / A+	ES35Xi EO35Xo	1 019 1 530	2 549
Elis Silver 5,1 kW	5,1 / 5,1	A++ / A+	ES50Xi EO50Xo	1 449 2 600	4 049
Elis Silver 6,8 kW	7,0 / 7,2	A++ / A+	ES70Xi EO70Xo	1 719 3 480	5 199

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

N-LINE

Elis

Ścienne X, N-Line



2,6 - 7,0 kW

GOTE



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 6,1
SCOP 4,0 ⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C ⁽¹⁾



Automatyczne zaluzje 4D



Luksusowy panel frontowy



Antykorozyjne pozłacane lamele



Wi-Fi w zestawie



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾



10 etapów oczyszczania powietrza



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Elis 2,6 kW	2,6 / 2,7	A++ / A+	E26Xi EO26Xo	949 1 500	2 449
Elis 3,5 kW	3,5 / 3,5	A++ / A+	E35Xi EO35Xo	1 019 1 530	2 549
Elis 5,1 kW	5,1 / 5,2	A++ / A+	E50Xi EO50Xo	1 449 2 600	4 049
Elis 7,0 kW	7,0 / 7,2	A++ / A+	E70Xi EO70Xo	1 719 3 480	5 199

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



S-LINE

Imoto

Ścienne X, S-Line



2,6 - 7,0 kW

ANZU



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 9,3
SCOP 4,6 ⁽¹⁾



Grzanie przy -22°C ⁽¹⁾



Automatyczne oczyszczanie IAIR ⁽²⁾



Automatyczne zaluzje 4D



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾



Antykorozyjne pozłacane lamele



Wi-Fi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator IAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Imoto 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	I26Xi I26Xo	1 149 2 200	3 349
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	I35Xi I35Xo	1 199 2 300	3 499
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	I50Xi I50Xo	1 649 3 550	5 199
Imoto 7,0 kW	7,0 / 7,5	A++ / A+	I70Xi I70Xo	2 099 4 200	6 299

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

Ukura H

Ścienne X, S-Line



2,6 - 7,0 kW

ANZU



Klasa energetyczna grzania



SEER 7,2
SCOP 4,1
(1)



Grzanie przy -20°C



Automatyczne załuzie 4D



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne posłane lamele



Wi-Fi w zestawie



Super Jonizator IAIR



Automatyczne oczyszczanie IAIR



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Ukura H 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	U26Xi UH26Xo	879 1 770	2 649
Ukura H 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	U35Xi UH35Xo	949 1 800	2 749
Ukura H 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	U50Xi UH50Xo	1 349 2 950	4 299
Ukura H 7,0 kW	7,0 / 7,3	A++ / A+	U70Xi UH70Xo	1 999 3 650	5 649

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. Wydajność uzależniona od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

S-LINE

Ukura

Ścienne X, S-Line



2,6 - 7,0 kW



ANZU

1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 7,4
SCOP 4,0 ⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C ⁽¹⁾



Filtr antybakteryjny iAIR



Automatyczne załuzje 4D



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾



Antykorozyjne połączone lamele



Wi-Fi w zestawie



Super Jonizator iAIR



Automatyczne oczyszczanie iAIR ⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Ukura 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	U26Xi U26Xo	879 1 620	2 499
Ukura 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	U35Xi U35Xo	949 1 650	2 599
Ukura 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	U50Xi U50Xo	1 349 2 800	4 149
Ukura 7,0 kW	7,0 / 7,3	A++ / A+	U70Xi U70Xo	1 999 3 500	5 499

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

N-LINE

Roni

Ścienne X, N-Line



2,6 - 7,0 kW



GOTE

1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 6,1
SCOP 4,0 ⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C ⁽¹⁾



Tyłyb SMART Follow ⁽²⁾



10 etapów oczyszczania powietrza



Automatyczne żaluzje 4D



Wi-Fi w zestawie



Antykorozyjne podłączenie lamele



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Roni 2,6 kW	2,6 / 2,7	A++ / A+	R26Xi R26Xo	779 1 320	2 099
Roni 3,5 kW	3,5 / 3,5	A++ / A+	R35Xi R35Xo	849 1 350	2 199
Roni 5,1 kW	5,1 / 5,2	A++ / A+	R50Xi R50Xo	1 199 2 300	3 499
Roni 7,0 kW	7,0 / 7,2	A++ / A+	R70Xi R70Xo	1 350 3 249	4 599

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH



1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

Qube

Oczyszczacz powietrza



Q35W



REVO



Funkcja nawilżacza powietrza



Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR



Filtr wodny H2O pluR iAIR



Super Ionizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Funkcja SMART Wi-Fi



Wskaźnik jakości powietrza



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Q35W	10 - 85	420	1 649

W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtrów + pilot

2LATA
GWARANCJA

Ione

Oczyszczacz powietrza



I31W



Funkcja nawilżacza powietrza



Filtr wodny H2O pluR iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Super Ionizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
I31W	10 - 70	310	1 049

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrów

2LATA
GWARANCJA

Piura

Oczyszczacz powietrza



P22V

REVO



Filtr z akt. węglem oraz powłoką z jonów srebra iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Wskaźnik jakości powietrza



Programator czasowy

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
P22V	10 - 60	220	749

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrów + pilot



Wint

Oczyszczacz powietrza



W24W

REVO



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Wskaźnik jakości powietrza



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
W24W	10 - 50	240	549

W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtrów + pilot



Dowolny kolor RAL panelu dostępny na zamówienie indywidualne



Tenji

Kasetonowe X, S-Line



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 6,8
SCOP 4,2
⁽¹⁾



Indywidualne sterowanie załącznikami



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾



Czujnik pomiaru wilgotności ⁽²⁾⁽³⁾



Opcja doprowadzenia świeżego powietrza



Nawiew powietrza 360°



Wbudowana pompka skroplin



Grzanie przy -20°C ⁽¹⁾



Funkcja SMART Wi-Fi

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Tenji 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	T35Xi TCCX2p R15 UO35Xo	1 549 350 3 700	5 599
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	T50Xi TCCX2p R15 UO50Xo	1 849 350 4 000	6 199
Tenji 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	T70Xi TSCX2p UO70Xo	2 649 550 5 000	8 199
Tenji 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	T90Xi TSCX2p UO90Xo	3 249 550 6 700	10 499
Tenji 10,6 kW	10,6 / 11,1	A++ / A	T100Xi TSCX2p UO100Xo	3 449 550 8 800	12 799
Tenji 12,0 kW	12,0 / 13,5	A++ / A+	T120Xi TSCX2p UO120Xo	3 649 550 9 400	13 599
Tenji 14,1 kW	14,1 / 16,1	A+ / A+	T140Xi TSCX2p UO140Xo	3 949 550 10 000	14 499
Tenji 15,2 kW	15,2 / 18,2	A+ / A+	T160Xi TSCX2p UO160Xo	4 149 550 10 300	14 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący + modem Wi-Fi
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



Jato

Przypodłogowo-podsufitowe X,
S-Line

S-LINE



5,3 - 15,2 kW



SETU



1:1
SINGLE

1:2
DUAL

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 6,4
SCOP 4,1 ⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾



Antykorozyjne poszlakane lamele



Montaż w pionie i poziomie



Tryb SMART Follow



Grzanie przy -20°C ⁽¹⁾



Wbudowany pakiet zimowy



Automatyczne zaluzje 4D

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	J50Xi UO50Xo	1 999 4 000	5 999
Jato 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	J70Xi UO70Xo	2 699 5 000	7 699
Jato 10,6 kW	10,6 / 11,7	A++ / A+	J100Xi UO100Xo	3 699 8 800	12 499
Jato 14,1 kW	14,1 / 16,1	A+ / A+	J140Xi UO140Xo	4 999 10 000	14 999
Jato 15,2 kW	15,2 / 18,2	A+ / A+	J160Xi UO160Xo	5 199 10 300	15 499

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH



1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

Nevo

Kanałowe X, S-Line



3,5 kW



SAVA



1:1
SINGLE

1:2
DUAL

1: X
MULTI

AIR
ZONE



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 6,5
SCOP 4,0 ⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾



Antykorozyjne połączone lamele



Stylowy sterownik przewodowy



ESP do 160Pa



Dodatkowy nawiew powietrza



Grzanie przy -20°C ⁽¹⁾



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	N35Xi UO35Xo	1 999 3 700	5 699

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



NOWOŚĆ

Nevo

Kanałowe X, S-Line



5,3 - 15,2 kW



SAVA X



1:1
SINGLE

1:2
DUAL

1: X
MULTI

AIR
ZONE



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 6,6
SCOP 4,2 ⁽¹⁾



Montaż w pionie i poziomie



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾



Wbudowana pompa skroplin



Funkcja SMART WIFI



Opcja doprowadzenia świeżego powietrza



Dodatkowy nawiew powietrza



Grzanie przy -20°C ⁽¹⁾



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 5,3 kW	5,3 / 6,0	A++ / A+	N50Xi UO50Xo	2 099 4 000	6 099
Nevo 7,1 kW	7,1 / 8,0	A++ / A+	N70Xi UO70Xo	2 699 5 000	7 699
Nevo 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	N90Xi UO90Xo	3 799 6 700	10 499
Nevo 10,6 kW	10,6 / 11,7	A++ / A+	N100Xi UO100Xo	4 199 8 800	12 999
Nevo 12,1 kW	12,1 / 13,5	A++ / A+	N120Xi UO120Xo	4 399 9 400	13 799
Nevo 14,1 kW	14,1 / 16,1	A+ / A+	N140Xi UO140Xo	4 499 10 000	14 499
Nevo 15,2 kW	15,2 / 18,2	A++ / A+	N160Xi UO160Xo	4 699 10 300	14 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny z wbudowanym Wi-Fi

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



1:2 DUAL

1: X MULTI

1:1 SINGLE

HP-LINE

NOWOŚĆ

Aneru HP

Konsolowe X, HP-Line
High Performance



2,6 - 3,5 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania



SEER 8,5
SCOP 4,6



Montaż na niskich ściankach jak grzejnik



Super Jonizator IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Nawiew powietrza 2-stronny



Grzanie przy -30°C



Czujnik pomiaru wilgotności (1)



Wbudowany pakiet zimowy



Wi-Fi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aneru 2,6 kW	2,6 / 3,8	A+++ / A++	AHP26Xi AHP26Xo	1 999 3 900	5 899
Aneru 3,5 kW	3,5 / 5,0	A+++ / A++	AHP35Xi AHP35Xo	2 099 4 200	6 299

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



S-LINE

Aneru

Konsolowe X, S-Line



2,6 - 5,0 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania (1)



SEER 7,3
SCOP 4,0 (1)



Montaż na niskich ściankach jak grzejnik



Super Jonizator IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2)



Nawiew powietrza 2-stronny



Grzanie przy -20°C (3)



Czujnik pomiaru wilgotności (2)(3)



Wbudowany pakiet zimowy



Wi-Fi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aneru 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	A26Xi A26Xo	1 849 3 250	5 099
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	A35Xi A35Xo	1 949 3 350	5 299
Aneru 5,0 kW	5,0 / 5,3	A++ / A+	A50Xi A50Xo	2 149 4 150	6 299

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. Wydajność i zakres temperatury urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

N-LINE

Aneru AN

Konsolowe X, N-Line



3,5 - 4,7 kW

GOTE



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 6,1
SCOP 4,0 ⁽¹⁾



Montaż na niskich ściankach jak grzejnik



Kompaktowe wymiary



Antykorozyjne połączone lamele



Tryb SMART Follow ⁽²⁾



Grzanie przy -20°C ⁽¹⁾



Nawiew powietrza 2-stronny



Wbudowany pakiet zimowy



Wi-Fi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,6	A++ / A+	AN35Xi AN35Xo	1 849 2 150	3 999
Aneru 4,7 kW	4,7 / 4,7	A++ / A+	AN50Xi AN50Xo	1 999 3 000	4 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

- Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
- Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



Unico

Uniwersalne agregaty split z wbudowaną grzałką tacy ociekowej i karteru sprężarki seria X

S-LINE



3,5 - 5,3 kW



7,0 kW



8,8 - 12,1 kW



14,1 - 15,2 kW



Szeroki typoszeręg



SEER 6,2
SCOP 4,2 ⁽¹⁾



Antykorozyjne połączone lamele



Cicha praca



Grzanie przy -20°C



Wbudowany pakiet zimowy



Komunikacja 1-żyłowa „5”



Unifikacja agregatów serii X



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Unico 3,5 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		UO35Xo	3 700
Unico 5,3 kW			UO50Xo	4 000
Unico 7,0 kW			UO70Xo	5 000
Unico 8,8 kW			UO90Xo	6 700
Unico 10,6 kW			UO100Xo	8 800
Unico 12,1 kW			UO120Xo	9 400
Unico 14,1 kW			UO140Xo	10 000
Unico 15,2 kW			UO160Xo	10 300

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

Urządzenia kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi CAC serii X: Tenji, Nevo i Jato

1. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Mirai

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 3,5 kW

DEPO



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Automatyczne żaluzje 4D



Funkcja SMART Wi-Fi



Tryb SMART Follow



Filtr antybakteryjny iAIR



Tryb cichy



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Mirai 2,6 kW	2,6 / 4,1	M26Xi	1 949
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	M35Xi	2 099

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



Versu Mirror

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Żaluzja obrotowa 180°



Głośność tylko 19dB



Funkcja SMART Wi-Fi



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	VM26Xi R15	1 899
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	VM35Xi R15	1 999
Versu Mirror 5,3 kW	5,3 / 5,6	VM50Xi R15	2 649

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



1:2 DUAL

1:X MULTI


1:1 SINGLE

HP-LINE

S-LINE

Versu Pure

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Żaluzja obrotowa 180°



Głośność tylko 19dB



Funkcja SMART Wi-Fi



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Pure 2,6 kW	2,6 / 2,9	VP26Xi	1 449
Versu Pure 3,5 kW	3,5 / 3,8	VP35Xi	1 549
Versu Pure 5,3 kW	5,3 / 5,6	VP50Xi	2 399

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



HP-LINE

S-LINE

Versu Cloth Stone

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



Antykorozyjne pozłacane lamele



Super Jonizator iAIR



Żaluzja obrotowa 180°



Wymienny panel przedni



Funkcja SMART Wi-Fi



Nawiew górny kaskadowy



Nawiew dolny kaskadowy



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Cloth Stone 2,6 kW	2,6 / 2,9	VCS26Xi	1 799
Versu Cloth Stone 3,5 kW	3,5 / 3,8	VCS35Xi	1 899
Versu Cloth Stone 5,3 kW	5,3 / 5,6	VCS50Xi	2 649

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Stone” + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Versu Cloth Caramel

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,3 kW

FIRA



1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Antykorozyjne
pozłacane lamele



Super Ionizator
IAIR



Żaluzja obrotowa
180°



Wymienny panel
przedni



Funkcja
SMART Wi-Fi



Nawiew góry
kaskadowy



Nawiew dolny
kaskadowy



Grzanie
przy -22°C



Grzałka karteru
sprężarki



Grzałka tacy
ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Cloth Caramel 2,6 kW	2,6 / 2,9	VCC26Xi	1 799
Versu Cloth Caramel 3,5 kW	3,5 / 3,8	VCC35Xi	1 899
Versu Cloth Caramel 5,3 kW	5,3 / 5,6	VCC50Xi	2 649

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Caramel” + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

Revio

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,7 - 7,0 kW

DEFO



1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Antykorozyjne
pozłacane lamele



Super Ionizator
IAIR



Automatyczne
załuzuje 4D



Filtr
antybakteryjny
IAIR



REVIOlucyjnie
łatwa
konserwacja
i montaż



Funkcja
SMART Wi-Fi



Tryb SMART
Follow



Grzanie
przy -22°C



Grzałka karteru
sprężarki



Grzałka tacy
ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	RO26Xi	1 349
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,0	RO35Xi	1 399
Revio 5,3 kW	5,3 / 5,6	RO50Xi	2 099
Revio 7,0 kW ^{(1) (2)}	7,0 / 7,3	RO70Xi	2 699

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

NOWOŚĆ

Teta Mirror

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 3,5 kW

GOTE



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Grzanie
przy -20°C



Automatyczne
załuzje 4D



Matowa
obudowa



Super Jonizator
Bipolarny
iAIR



12 etapów
oczyszczania
powietrza



LED UV



Wi-Fi
w zestawie



Tryb Windless
eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Teta Mirror 2,6 kW	2,6 / 3,0	TM26Xi	1 199
Teta Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	TM35Xi	1 249

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



NOWOŚĆ

Teta

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 3,5 kW

GOTE



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Grzanie
przy -20°C



Automatyczne
załuzje 4D



Matowa
obudowa



Super Jonizator
Bipolarny
iAIR



12 etapów
oczyszczania
powietrza



LED UV



Wi-Fi
w zestawie



Tryb Windless
eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Teta 2,6 kW	2,6 / 3,0	TA26Xi	1 099
Teta 3,5 kW	3,5 / 3,8	TA35Xi	1 149

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

N-LINE

Elis Silver

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 5,1 kW

GOTE

1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Antykorozyjne
połączone
lamele



Kompaktowe
wymiary



Grzanie
przy -20°C



Automatyczne
załuzie 4D



Luksusowy panel
frontowy



Tryb
super cichy
eMOTO



Wi-Fi
w zestawie



Tryb
Eco eMOTO



10 etapów
oczyszczania
powietrza



Grzałka tacy
odciekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Elis Silver 2,6 kW	2,6 / 2,7	ES26Xi	949
Elis Silver 3,5 kW	3,5 / 3,5	ES35Xi	1 019
Elis Silver 5,1 kW	5,1 / 5,1	ES50Xi	1 449

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

NOWOŚĆ

N-LINE

Elis

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 5,1 kW

GOTE

1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Antykorozyjne
połączone
lamele



Kompaktowe
wymiary



Grzanie
przy -20°C



Automatyczne
załuzie 4D



Luksusowy panel
frontowy



Tryb
super cichy
eMOTO



Wi-Fi
w zestawie



Tryb
Eco eMOTO



10 etapów
oczyszczania
powietrza



Grzałka tacy
odciekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Elis 2,6 kW	2,6 / 2,7	E26Xi	949
Elis 3,5 kW	3,5 / 3,5	E35Xi	1 019
Elis 5,1 kW	5,1 / 5,2	E50Xi	1 449

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH


1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

Imoto

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,1 - 7,0 kW

ANZU



1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Antykorozyjne
pozłacane lamele



Super Jonizator
iAIR



Automatyczne
żaluzje 4D



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



Tryb czysy



Funkcja
SMART Wi-Fi



Tryb SMART
Follow



Grzanie
przy -22°C



Grzałka karteru
sprężarki



Grzałka tacy
ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Imoto 2,1 kW	2,1 / 2,6	I21Xi	1 099
Imoto 2,6 kW	2,6 / 2,9	I26Xi	1 149
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	I35Xi	1 199
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	I50Xi	1 649
Imoto 7,0 kW ^{(1) (2)}	7,0 / 7,3	I70Xi	2 099

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")


2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

Ukura

Multi Split ścienne X, S-Line oraz HP-Line



2,1 - 7,0 kW

ANZU

1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Szeroki kąt
nawiewu
eMOTO



Grzanie
przy -22°C



Filtr
antybakteryjny
iAIR



Automatyczne
żaluzje 4D



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Wi-Fi
w zestawie



Super Jonizator
iAIR



Tryb SMART
Follow



Grzałka karteru
sprężarki



Grzałka tacy
ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Ukura 2,1 kW	2,1 / 2,3	U21Xi	829
Ukura 2,6 kW	2,6 / 2,9	U26Xi	879
Ukura 3,5 kW	3,5 / 3,8	U35Xi	949
Ukura 5,3 kW	5,3 / 5,6	U50Xi	1 349
Ukura 7,0 kW ^{(1) (2)}	7,0 / 7,3	U70Xi	1 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

Roni

Multi Split ścienne X, N-Line

N-LINE



2,6 - 5,1 kW

GOTE

1:1

SINGLE

1:X

MULTI



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Kompaktowe
wymiary



Grzanie
przy -20°C



Tryb
Turbo eMOTO



10 etapów
oczyszczania
powietrza



Automatyczne
załuzie 4D



Wi-Fi
w zestawie



Tryb
super cichy
eMOTO



Tryb
Eco eMOTO




Grzałka tacy
odciekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Roni 2,6 kW	2,6 / 2,7	R26Xi	779
Roni 3,5 kW	3,5 / 3,5	R35Xi	849
Roni 5,1 kW	5,1 / 5,2	R50Xi	1 199

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH



1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE



NOWOŚĆ

Dowolny kolor RAL panelu dostępny na zamówienie indywidualne



Tenji

Multi Split kasetonowe X, S-Line oraz HP-Line



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Tenji 2,1 kW	2,1 / 2,3	T21Xi TCCX2p R15	1 399 350	1 749
Tenji 2,6 kW	2,6 / 2,9	T26Xi TCCX2p R15	1 449 350	1 799
Tenji 3,5 kW	3,5 / 3,8	T35Xi TCCX2p R15	1 549 350	1 899
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,6	T50Xi TCCX2p R15	1 849 350	2 199
Tenji 7,0 kW ^{(1) (2)}	7,0 / 7,6	T70Xi TSCX2p	2 649 550	3 199

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący + modem Wi-Fi
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

HP-LINE

S-LINE

Jato

Multi Split Przypodłogowo-podsufitowe X,
S-Line oraz HP-Line



5,3 - 7,0 kW



SETU



Antykorozyjne
połączone lamele



Montaż w pionie
i poziomie



Automatyczne
załuzje 4D



Wyjście zdalne
wł./wyl.



Wyjście
alarmowe



Wyjście pod sterownik
tygodniowy



Czujnik
temperatury
w pilocie



Grzanie
przy -22°C



Grzałka karteru
sprężarki



Grzałka tacy
ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	J50Xi	1 999
Jato 7,0 kW ^{(1) (2)}	7,0 / 7,6	J70Xi	2 699

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

Nevo

Multi Split kanałowe X R15, S-Line oraz HP-Line



5,3 - 7,1 kW



SAVA X



Montaż w pionie i poziomie



Zaciąg powietrza tył / dół



Wbudowana pompka skroplin



Możliwość dostarczenia świeżego powietrza



Antykorozyjne pozłacane lamele



Wi-Fi w zestawie



Dodatkowy nawiew powietrza



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy odiekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Nevo 5,3 kW	5,3 / 6,0	N50Xi	2 099
Nevo 7,1 kW ^{(1) (2)}	7,1 / 8,0	N70Xi	2 699

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny z wbudowanym Wi-Fi

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 7-14

1. W układzie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

2. Urządzenie o mocy 7 kW niekompatybilne z agregatem Hiro HP-Line



1:2 DUAL

Nevo

Multi Split kanałowe X, S-Line oraz HP-Line



2,1 - 3,5 kW



SAVA



Zaciąg powietrza tył / dół



Wbudowana pompka skroplin



Możliwość dostarczenia świeżego powietrza



Antykorozyjne pozłacane lamele



Stylowy sterownik przewodowy



ESP do 160Pa



Dodatkowy nawiew powietrza



Grzanie przy -22°C



Grzałka karteru sprężarki



Grzałka tacy odiekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Nevo 2,1 kW	2,1 / 2,3	N21Xi	1 899
Nevo 2,6 kW	2,6 / 2,9	N26Xi	1 949
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	N35Xi	1 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 7-14



1:1 SINGLE

1:X MULTI

HP-LINE

S-LINE

Aneru

Multi Split konsolowe X, S-Line oraz HP-Line



2,6 - 5,0 kW



SETU



Antykorozyjne
pozłacane lamele



Super Jonizator
iAIR



Nawiew
powietrza
2-stronny



Indywidualne
sterowanie
za pomocą
przycisków



Funkcja
SMART Wi-Fi



Montaż na
niskich ściankach
jak grzejnik



Czujnik
temperatury
w pilocie



Grzanie
przy -22°C



Grzałka karteru
sprężarki



Grzałka tacy
ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Aneru 2,6 kW	2,6 / 2,9	A26Xi	1 849
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,8	A35Xi	1 949
Aneru 5,0 kW	5,0 / 5,3	A50Xi	2 149

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

N-LINE

Aneru AN

Multi Split konsolowe X, N-Line



3,5 - 4,7 kW



GOTE



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



Tryb
Eco eMOTO



Tryb
turbo eMOTO



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



Kompaktowe
wymiary



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Montaż na
niskich ściankach
jak grzejnik



Grzanie
przy -20°C



Nawiew
powietrza
2-stronny



Grzałka tacy
ociekowej



Wi-Fi
w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,6	AN35Xi	1 849
Aneru 4,7 kW	4,7 / 4,7	AN50Xi	1 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

HP-LINE

HIRO HP

Multi Agregaty X, HP-line



4,1 - 5,3 kW



8,2 - 12,3 kW



Antykorozyjne
pozłacane lamele



Pamięć
autorestartu



Ekstremalnie
wysoka
wydajność



Do 3 jednostek
wewnętrznych



Kompaktowe
wymiary



Tysiące
możliwych
kombinacji



Cicha praca



Grzanie
przy -30°C



Grzałka karteru
sprężarki



Grzałka tacy
ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączy jedn. wewn.	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro HP 5,3 kW	5,3 / 5,3	A+++ / A++	2	HHP50Xm2	4 999
Hiro HP 7,9 kW	7,9 / 8,2	A+++ / A++	3	HHP70Xm3	7 299

Agregaty Hiro HP są kompatybilne z linią jednostek wewnętrznych S-Line, obejmującą modele: MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI oraz ANERU.



S-LINE

Hiro S

Multi Agregaty X, S-Line



4,1 - 5,3 kW



6,2 - 7,9 kW



8,2 - 12,3 kW



Antykorozyjne
pozłacane lamele



Pamięć
autorestartu



Szeroki
typoszeg



Do 5 jednostek
wewnętrznych



Kompaktowe
wymiary



Tysiące
możliwych
kombinacji



Cicha praca



Grzanie
przy -22°C



Grzałka karteru
sprężarki



Grzałka tacy
ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączy jedn. wewn.	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro S 4,1 kW	4,1 / 4,4	A++ / A+	2	H40Xm2	4 249
Hiro S 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	2	H50Xm2	4 399
Hiro S 5,3 kW	5,3 / 5,3	A++ / A+	3	H50Xm3	4 649
Hiro S 6,2 kW	6,2 / 6,5	A++ / A+	3	H60Xm3	5 799
Hiro S 7,9 kW	7,9 / 8,2	A++ / A+	3	H70Xm3	6 299
Hiro S 8,2 kW	8,2 / 8,8	A++ / A+	4	H80Xm4	6 999
Hiro S 10,5 kW	10,5 / 10,5	A++ / A+	4	H100Xm4	9 499
Hiro S 12,3 kW	12,3 / 12,3	A++ / A+	5	H120Xm5	10 249

Agregaty Hiro S są kompatybilne z linią jednostek wewnętrznych S-Line, obejmującą modele: MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI oraz ANERU.



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

N-LINE

Hiro N

Multi Agregaty X, N-line



4,1 - 5,1 kW



7,5 kW



9,4 - 11,8 kW



Antykorozyjne
połączone lamele



Pamięć
autorestartu



Szeroki
typoszereg



Do 5 jednostek
wewnętrznych



Kompaktowe
wymiary



Tysiące
możliwych
kombinacji



Cicha praca



Grzanie
przy -20°C



Funkcja
autodiagnozy



Grzałka tacy
ociekowej

Model	Wydażność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro N 4,1 kW	4,1 / 4,5	A++ / A+	2	HN40Xm2	3 649
Hiro N 5,1 kW	5,1 / 5,3	A++ / A+	2	HN50Xm2	3 799
Hiro N 7,5 kW	7,5 / 7,9	A++ / A+	3	HN70Xm3	5 499
Hiro N 9,4 kW	9,4 / 9,4	A++ / A+	4	HN90Xm4	6 699
Hiro N 11,8 kW	11,8 / 12,3	A++ / A+	5	HN120Xm5	8 999

Agregaty Hiro N są kompatybilne z linią jednostek wewnętrznych N-Line, obejmującą modele: TETA, ELIS, RONI oraz ANERU AN.

5LAT
GWARANCJA



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Pompy ciepła Aquami Multi Split

Multi Split Aquami jest uniwersalną kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności do 10 kW. System ten obsługuje maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne.

Do agregatu Multi HIRO 10kW możemy podłączyć moduł hydrauliczny Multi Split Aquami o nominalnej mocy 8 kW pracujący w systemie powietrze-woda oraz 3 jednostki wewnętrzne klimatyzatorów serii Multi Split pracujących w systemie powietrze-powietrze.


Jednostki klimatyzacji oraz moduł hydrauliczny działają naprzemiennie.

Jednostki wewnętrzne są sterowane indywidualnie, każda niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego.

Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split Hiro H100Xm4 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Podgrzewania lub chłodzenia przestrzeni powietrzem
- Ogrzewania pomieszczeń wodą „CO” (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Przygotowywania ciepłej wody użytkowej „CWU”



Aquami Multi Split

Klimatyzacja z modułem hydraulicznym pompy ciepła

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



Hiro 10 kW



Moduł hydrauliczny



Noka



Efektywność energetyczna przy 35°C



Efektywność energetyczna przy 5°C



Maksymalny punkt COP 4,45



Zakres pracy do -20°C (powietrze/woda)



Zakres pracy do -15°C (powietrze/powietrze)



60°C temp. wody zasilania (ogrzewanie)



55°C temp. wody zasilania (CWU)



Wbudowana grzałka 3kW



Wbudowany moduł Wi-Fi



Wbudowany pakiet zimowy⁽¹⁾

Model	Wydajność grzewcza ⁽²⁾ / chłodnicza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia ⁽³⁾	Grzałka (kW)	Jednostka zewn. Moduł hydrauliczny	Cena katalogowa jedn. netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aquami Multi Split 10 kW	8,0 / 10,5	A++	3,1	AQMS80X1i H100Xm4	9 000 9 499	18 499

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y. Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -20°C.

1. Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki dostępna wyłącznie w modelu Hiro generacji X

2. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35

3. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych

Aquami Multi Split

Tabela kombinacji podłączenia klimatyzatorów z pompą ciepła Aquami

Tryb	Moc jednostek kBTU/h	Wydażność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	2,10 (0,94-2,78)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,26)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,11-3,27)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,59)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (1,42-4,19)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,61)
	18	5,1	-	-	-	5,14 (2,39-7,07)	5,3	-	-	-	5,34 (2,66-7,80)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,3	2,4	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,1	2,9	-	-	5,04 (2,23-6,58)	2,3	2,9	-	-	5,34 (2,54-7,43)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,63 (2,39-7,07)	2,3	3,7	-	-	6,04 (2,66-7,80)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	5,3	-	-	7,65 (3,63-10,64)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	7,6	-	-	9,90 (6,93-12,87)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,47 (2,39-7,07)	2,9	2,9	-	-	5,84 (2,66-7,80)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,22 (2,39-7,07)	2,9	3,8	-	-	6,74 (2,87-8,41)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,82 (3,34-9,86)	2,9	5,3	-	-	8,22 (3,70-10,85)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	7,6	-	-	10,50 (4,66-13,65)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,08 (2,57-7,60)	3,8	3,8	-	-	7,62 (3,03-8,88)
	12+18	3,5	5,1	-	-	8,65 (3,34-9,86)	3,5	5,3	-	-	8,82 (3,70-10,85)
	12+24	3,5	7,0	-	-	10,50 (4,31-12,71)	3,8	7,6	-	-	11,41 (4,71-13,85)
	18+18	5,1	5,1	-	-	10,20 (4,31-12,71)	5,3	5,3	-	-	10,60 (4,66-13,65)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,57-7,60)	2,3	2,3	2,2	-	6,84 (2,87-8,41)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,92 (2,96-8,74)	2,2	2,2	2,8	-	7,22 (3,03-8,88)
	7+7+12	2,0	2,0	3,2	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	2,3	3,8	-	8,45 (3,63-10,64)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	9,35 (4,00-11,80)	2,3	2,3	5,3	-	9,85 (4,56-13,35)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	11,2 (4,53-13,40)	2,3	2,3	7,4	-	12,04 (5,06-14,40)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	-	7,32 (2,96-8,74)	2,3	2,9	2,9	-	8,25 (3,63-10,64)
	7+9+12	2,1	2,6	3,4	-	8,15 (3,34-9,86)	2,3	2,9	3,4	-	8,65 (3,63-10,64)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	9,90 (4,31-12,71)	2,3	2,9	5,3	-	10,50 (4,66-13,65)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	11,84 (4,85-13,80)	2,3	2,9	7,6	-	12,80 (8,82-14,60)
	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	3,8	3,8	-	9,88 (3,70-10,85)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	10,70 (4,31-12,74)	2,3	3,7	5,1	-	11,10 (4,66-13,65)
	7+12+24	2,1	3,5	6,1	-	11,05 (4,53-13,37)	2,3	3,7	7,5	-	13,50 (4,71-13,99)
	7+18+18	1,8	5,0	5,0	-	11,84 (4,85-13,80)	1,7	5,0	5,0	-	11,63 (4,88-14,30)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	8,25 (3,34-9,86)	2,9	2,9	2,8	-	8,65 (3,63-10,64)
	9+9+12	2,4	2,4	3,4	-	8,25 (3,34-9,86)	2,7	2,5	3,6	-	8,82 (3,70-10,85)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	10,50 (4,31-12,71)	2,9	2,9	5,3	-	11,10 (4,66-13,65)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	12,40 (8,68-13,80)	2,9	2,9	7,2	-	13,00 (9,10-14,40)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	4,0	4,0	-	10,85 (4,56-13,35)
	9+12+18	2,4	3,2	4,7	-	10,39 (3,73-11,00)	2,5	3,3	4,9	-	10,79 (3,82-11,18)
	9+12+24	2,4	3,2	7,0	-	12,60 (8,75-13,80)	2,6	3,4	7,2	-	13,20 (8,94-14,40)
	9+18+18	2,5	4,6	4,7	-	11,84 (4,85-13,80)	2,6	4,7	4,7	-	12,04 (4,97-14,40)
	12+12+12	3,2	3,3	3,3	-	9,75 (4,00-11,80)	3,6	3,6	3,7	-	10,85 (4,56-13,35)
	12+12+18	3,1	3,1	4,8	-	11,05 (4,53-13,37)	3,3	3,3	5,1	-	11,76 (4,69-13,73)
	12+18+18	3,0	4,4	4,4	-	11,84 (4,85-13,80)	3,1	4,5	4,5	-	12,04 (5,06-14,40)

1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

Dual - praca symultaniczna


System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Rodzaje systemów Dual:

T35Xi + T35Xi + UO70Xo
T50Xi + T50Xi + UO100Xo
T70Xi + T70Xi + UO140Xo
T90Xi + T90Xi + UO160Xo

N35Xi + N35Xi + UO70Xo
N50Xi + N50Xi + UO100Xo
N70Xi + N70Xi + UO140Xo
N90Xi + N90Xi + UO160Xo

J50Xi + J50Xi + UO100Xo
J70Xi + J70Xi + UO140Xo




Dane					Wartość	Instalacja
Długość instalacji	Całkowita długość instalacji	Kanałowe	Kasetonowe	Przypodłogowo-podsufitowe	50 m	L+L1+L2
		N35Xi + N35Xi + UO70Xo	T35Xi + T35Xi + UO70Xo	-		
		N50Xi + N50Xi + UO100Xo	T50Xi + T50Xi + UO100Xo	J50Xi + J50Xi + UO100Xo		
		N70Xi + N70Xi + UO140Xo	T70Xi + T70Xi + UO140Xo	J70Xi + J70Xi + UO140Xo		
		N90Xi + N90Xi + UO160Xo	T90Xi + T90Xi + UO160Xo	-		
Wysokość instalacji	Główna instalacja				15 m	L1, L2
	Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi				10 m	L1-L2
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną				20 m	H1
Wysokość instalacji	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi				0,5 m	H2


Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIX17 z następującym połączeniem:

Rodzaj systemu Synchro	Przed rozdzielaczem		Za rozdzielaczem	
	Ciecz	Gaz	Ciecz	Gaz
T35Xi + T35Xi + UO70Xo	3/8"	5/8"	1/4"	3/8"
N35Xi + N35Xi + UO70Xo				
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	3/8"	5/8"	1/4"	1/2"
J50Xi + J50Xi + UO100Xo				
T50Xi + T50Xi + UO100Xo	3/8"	5/8"	1/4"	1/2"
T70Xi + T70Xi + UO140Xo	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"
N70Xi + N70Xi + UO140Xo				
J70Xi + J70Xi + UO140Xo	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"
T90Xi + T90Xi + UO160Xo				
N90Xi + N90Xi + UO160Xo	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"

Rozdzielacze RVF-RDIX17:



Rozdzielacz do gazu



Rozdzielacz do cieczy

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Systemy Dual

Praca symultaniczna



Praca
synchroniczna
jednostek wewn.



Antykorozyjne
poziłane
lamele



Cicha praca



Grzanie
przy -20°C



Grzałka karteru
sprężarki



Grzałka tacy
ociekowej



Komunikacja
1-żyłowa „S”



Systemy Synchro	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
-----------------	--	---	---------------------------------------	--------------------------------------

Jednostki kasetonowe

T35Xi + T35Xi + UO70Xo	7,0	T35Xi TCCX2p T35Xi TCCX2p UO70Xo	1 549 350 1 549 350 5 000	8 798
T50Xi + T50Xi + UO100Xo	10,6	T50Xi TCCX2p R15 T50Xi TCCX2p R15 UO100Xo	1 849 350 1 849 350 8 800	13 198
T70Xi + T70Xi + UO140Xo	14,1	T70Xi TSCX2p T70Xi TSCX2p UO140Xo	2 649 550 2 649 550 10 000	16 398
T90Xi + T90Xi + UO160Xo	15,2	T90Xi TSCX2p T90Xi TSCX2p UO160Xo	3 249 550 3 249 550 10 300	17 898

Jednostki kanałowe

N35Xi + N35Xi + UO70Xo	7,0	N35Xi N35Xi UO70Xo	1 999 1 999 5 000	8 998
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	10,6	N50Xi N50Xi UO100Xo	2 099 2 099 8 800	12 998
N70Xi + N70Xi + UO140Xo	14,1	N70Xi N70Xi UO140Xo	2 699 2 699 10 000	15 398
N90Xi + N90Xi + UO160Xo	15,2	N90Xi N90Xi UO160Xo	3 799 3 799 10 300	17 898

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

J50Xi + J50Xi + UO100Xo	10,6	J50Xi J50Xi UO100Xo	1 999 1 999 8 800	12 798
J70Xi + J70Xi + UO140Xo	14,1	J70Xi J70Xi UO140Xo	2 699 2 699 10 000	15 398

Systemy Synchro generacji X posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki.
Do systemu należy osobno dokupić rozdzielacz RVF-RDIX17

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Moduły AHUBOX do agregatów skraplających

Systemy klimatyzacji



Moduł sterujący

RCU-AHUBOX-1C

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX-1C R14	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX-1C R14 możliwe jest podłączenie inwerterowych jednostek zewnętrznych Rotenso do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. To rozwiązanie może być z powodzeniem stosowane w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6 kW do 15,2 kW. Sterowanie modulem odbywa się za pomocą sygnału napięciowego 0-10V, w zakresie wydajności od 0 do 100%. Moduł wyposażony jest w wyjście sterujące trybu odmrażania oraz alarmu, umożliwiając także sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Moduł RCU-AHUBOX-1C R14 współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z serii „W”: IMOTO I26W, I35W, I50W. Ponadto, jest kompatybilny z jednostkami inwerterowymi z serii „X”: IMOTO I26X, I35X, I50X, I70X oraz UNICO UO90X, UO100X, UO120X, UO140X, UO160X. Nowy moduł RCU-AHUBOX-1C R14 różni się od poprzednika poprzez dodanie wyświetlacza kodów błędów jednostki zewnętrznej, co znacznie ułatwia diagnostykę. Instalator może sprawdzić parametry urządzenia i kod błędu, które są identyczne z kodami błędów w oficjalnej instrukcji serwisowej.	1 999



Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Z grzałką karteru + tacy ociekowej, S-line

S-LINE



Zestaw
2,6 - 3,5 kW



Zestaw
5,3 kW



Zestaw
7,0 kW



Zestaw
8,8 - 12,1 kW



Zestaw
14,1 - 15,2 kW



Wbudowany
zawór rozprężny
w agregacie



Sterowanie
0-10V



Automatyczne
grzanie lub
chłodzenie



Szeroki
typoszereg



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Cicha praca



Grzanie
przy -20°C



Wbudowany
pakiet zimowy



Komunikacja
1-żyłowa „S”



SEER nawet 9,3
SCOP 4.6

Wydajność zestawu	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn. Moduł	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
2,6 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		I26Xo RCU-AHUBOX-1C	2 200 1 999	4 199
3,5 kW			I35Xo RCU-AHUBOX-1C	2 300 1 999	4 299
5,3 kW			I50Xo RCU-AHUBOX-1C	3 550 1 999	5 549
7,3 kW			I70Xo RCU-AHUBOX-1C	4 200 1 999	6 199
8,8 kW			U090Xo RCU-AHUBOX-1C	6 700 1 999	8 699
10,6 kW			U0100Xo RCU-AHUBOX-1C	8 800 1 999	10 799
12,1 kW			U0120Xo RCU-AHUBOX-1C	9 400 1 999	11 399
14,1 kW			U0140Xo RCU-AHUBOX-1C	10 000 1 999	11 999
15,2 kW			U0160Xo RCU-AHUBOX-1C	10 300 1 999	12 299

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki

1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją

2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

(1)
5 LAT
GWARANCJA

(2)
2 LATA
GWARANCJA





Zato



Zato X



Moduł sterownika
Zato X - Ukura



Moduł sterownika
Zato X - Imoto



Moduł sterownika
Zato X - Mirai



Moduł sterownika
Zato X - Versu

Sterowniki Zato i moduły

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik przewodowy Zato	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Versu Mirror, Versu Gold i Versu Silver. Uwaga: Zastosowanie sterownika ZATO wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu Wi-Fi.	149
Sterownik przewodowy Zato X	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto i Ukura. Sterownik obsługuje dodatkowo takie funkcje jak: Follow Me oraz FP 8°C. Uwaga: Zastosowanie sterownika ZATO X wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu Wi-Fi. Dla każdej jednostki wewnętrznej konieczne jest zastosowanie dedykowanego modułu sterownika Zato X.	349
Moduł sterownika Zato X - Ukura	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik Zato X.	99
Moduł sterownika Zato X - Imoto	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik Zato X.	99
Moduł sterownika Zato X - Versu	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror R14, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik Zato X.	99
Moduł sterownika Zato X - Mirai	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik Zato X.	179



Sterownik centralny RSC



Sterownik centralny RSCPT

Sterowniki centralne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik centralny RSC	Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	899
Sterownik centralny RSCPT	Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	1299



Moduł Sava CS

Moduł pracy grupowej

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Zastosowanie	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł pracy grupowej Sava CS	Moduł umożliwiający sterowanie grupowe dla jednostek Jato, Tenji CS, Tenji CC (R14), Nevo (R14). Uwaga: Moduł niekompatybilny z sava CS HAHB oraz jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14.	Moduł łączy się z jednostkami wewnętrznymi poprzez port CN40, a następnie komunikuje się ze sterownikiem Sava CS, Loka HAHB lub Sava X Wi-Fi za pomocą portu HAHB. Wymagane użycie jednego modułu dla każdej jednostki wewnętrznej: Jato, Tenji CS, Tenji CC (R14), Nevo (R14).	149



Sava X WM



Sava X Wi-Fi

Sterowniki tygodniowe Sava X

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Zastosowanie 1	Zastosowanie 2	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik tygodniowy Sava X WM	Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 5V. Uwaga: Wymaga zastosowania dodatkowego modułu MFBR.	Indywidualne sterowanie dla jednostek Imoto oraz Miral. (port 4-pinowy XYE+).	-	289
Sterownik tygodniowy Sava X Wi-Fi	Sterownik przewodowy 2-pinowy oraz 4-pinowy, zasilanie 12V. Uwaga: Sterownik niekompatybilny z modelami Miral oraz Imoto. Pozostałe jednostki ściennie i konsolowe wymagają dodatkowego modułu MFBR.	Indywidualny sterownik dla modeli Versu (od R15), Revio, Aneru, Tenji, Nevo, Jato (port 4-pinowy CN40 lub XYE+). W systemie DUAL podłączenie do jednostki wewnętrznej LCAC "MASTER" (do 4-pinowego portu CN40).	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Jato, Tenji CS, Tenji CC (R14), Nevo (R14).	419



Sava CS



Sava CS HAHB



Loka HAHB

Sterowniki tygodniowe i moduły

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Zastosowanie 1	Zastosowanie 2	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik tygodniowy Sava CS	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. Uwaga: Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14 w systemie pracy grupowej.	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.	Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	199
Sterownik tygodniowy Sava CS HAHB	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. Uwaga: Sterownik kompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14 oraz Aneru	Jako sterownik pracy indywidualnej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	Jako sterownik indywidualny dla jednostki Aneru, poprzez wpięcie do modułu MFBR Aneru HAHB w systemie SINGLE i MULTI.	199
Sterownik tygodniowy Loka HAHB	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. Uwaga: Wymagane jest użycie dodatkowego modułu pracy grupowej dla jednostek CAC z wyjątkiem Tenji T70X-T160X o rewizji R14).	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Jato, Tenji CS, Tenji CC (R14), Nevo (R14).	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	199



AOC4IRB



AOC4WRB



Nadajnik podczerwieni IrDA

Sterowniki pracy turnusowej

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa za szt. netto (PLN)
Sterownik pracy naprzemienniej Rotenso AOC4IRB (IrDA)	Układ Rotenso AOC4IRB służy do sterowania (za pomocą nadajników podczerwieni IrDA wysyłając sygnał On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitorowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury. Użytkownik musi posiadać bezprzewodowy pilot (do klimatyzatora), aby móc sklonować sygnał. Zestaw zawiera: • Sterownik AOC4IRB • Cyfrowy czujnik temperatury • 2 szt. nadajnika podczerwieni IRDA • Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A • Rysik do ekranu LCD • Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe	1 270
Sterownik pracy naprzemienniej Rotenso AOC4WRB (przewodowy)	Układ Rotenso AOC4WRB służy do sterowania (przewodowo za pomocą przekaźników sygnałem On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitorowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury. Zestaw zawiera: • Sterownik AOC4WRB • Cyfrowy czujnik temperatury • Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A • Rysik do ekranu LCD • Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe	1 270
Nadajnik podczerwieni IrDA Rotenso	Opcja rozszerzenia sterownika pracy naprzemienniej Rotenso AOC4IRB maks. do 4 nadajników.	60





Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Lino	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso Tenji CC (od rewizji R15) oraz Tenji CS (od rewizji R16) generacji „X”.	99
Defo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Revio Rotenso generacji „X”.	99
Depo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Mirai Rotenso generacji „X”.	99
Anzu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Versu, Imoto, Ukura Rotenso generacji „X”.	99
Setu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Tenji, Jato, Nevo, Aneru Rotenso generacji „X”.	99
Pako	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Giru, Zico, Orta Rotenso generacji „X”.	99
Gote	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Teta, Elis, Roni i Aneru AN Rotenso generacji „W”.	99
Maze	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso generacji „W”.	59
Moke	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Mirai Rotenso generacji „X”.	59



Uchwyt 85T



Uchwyt 85T

Uchwyty pilotów

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Uchwyt 85T	Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Gote i Leaf.	19
Uchwyt RG10	Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Anzu, Setu, Pako, Defo, Depo, Lino i Fira.	19



Bramka
BMS MODBUS 64



Bramka BMS Aidoo Pro
Modbus & Bacnet + Wi-Fi



Bramka Aidoo BMS
Modbus + Wi-Fi

Bramki BMS

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Bramka BMS MODBUS 64	Umożliwia integrację systemu klimatyzatorów poprzez protokoły komunikacji Modbus RTU i TCP/IP z systemem zarządzania budynkiem BMS. Kompatybilność z serią „X” Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror R15, Versu Cloth, Versu Pure i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Bramka BMS Modbus obsługuje maksymalnie do 64 jednostek wewnętrznych.	15 500
Bramka Aidoo BMS Modbus + Wi-Fi	Bramka umożliwiająca integrację jednego klimatyzatora z systemem zarządzania budynkiem BMS Modbus. Bramka umożliwia jednocześnie sterowanie klimatyzatorem zdalnie poprzez aplikacje Airzone Cloud dla systemów Android oraz iOS. Kompatybilność z generacją „X” Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror [R15], Versu Pure, Versu Cloth i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Cechy: • Obsługa Wi-Fi (2,4/5 GHz). • Kontrola parametrów urządzenia. • Wykrywanie błędów komunikacji. • Harmonogramy temperatur i trybów pracy. • Wielu użytkowników i wiele sesji. • Integracja inteligentnych termostatów innych firm (3PTI). • Wyjście sygnału ON/OFF • Ograniczenia temperaturowe dla ciepła i zimna. • Zasilanie zewnętrzne • Port do integracji przez protokół Modbus. • Możliwość integracji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS Modbus	1 055
Bramka BMS Aidoo Pro Modbus & Bacnet + Wi-Fi	Bramka umożliwiająca integrację jednego klimatyzatora z systemem zarządzania budynkiem BMS Modbus lub Bacnet. Bramka umożliwia jednocześnie sterowanie klimatyzatorem zdalnie poprzez aplikację Airzone Cloud dla systemów Android oraz iOS. Kompatybilność z generacją „X” Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror [R15], Versu Pure, Versu Cloth i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Cechy: • Obsługa Wi-Fi (2,4/5 GHz). • Kontrola parametrów urządzenia. • Wykrywanie błędów komunikacji. • Harmonogramy temperatur i trybów pracy. • Wielu użytkowników i wiele sesji. • Port do integracji przez protokół Modbus/BACnet. • Integracja inteligentnych termostatów innych firm (3PTI). • Wyjście sygnału ON/OFF • Ograniczenia temperaturowe dla ciepła i zimna. • Zasilanie zewnętrzne • Możliwość integracji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS	1 400





Moduł multifunkcyjny
MFBR VERSU



Moduł multifunkcyjny
MFBR MIRAI / REVIO



Moduł multifunkcyjny
MFBR IMOTO



Zestaw multifunkcyjny
MFBR ANERU XYE



Zestaw multifunkcyjny
MFBR ANERU HAHB

Moduły multifunkcyjne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł multifunkcyjny MFBR VERSU R15	Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Versu od modelu R15 (VCC, VCS, VP, VM) . Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł Wi-Fi oraz Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Versu może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	285
Moduł multifunkcyjny MFBR MIRAI	Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 5V. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Mirai. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X WM lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł Wi-Fi oraz Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Mirai może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	285
Moduł multifunkcyjny MFBR REVIO	Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Revio. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł Wi-Fi oraz Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Revio może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	285
Moduł multifunkcyjny MFBR IMOTO	Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 5V. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” Imoto. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X WM lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł Wi-Fi lub Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Imoto może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	285
Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU XYE	Zestaw „MFBR XYE” 4-pin 12V. Moduł multifunkcyjny MFBR ANERU XYE kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” ANERU od modelu R16 . Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA X lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł Wi-Fi oraz Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Aneru może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	285
Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB	Zestaw „MFBR HAHB” 4-pin 12V. Moduł multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X” ANERU od modelu R16 . Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, oraz wyjście do centrali alarmowej. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowo sterownika przewodowego Sava CS HAHB. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł Wi-Fi oraz Moduł MFBR.	285



Moduł diagnostyczny
SMART

Moduły diagnostyczne

Akcesoria opcjonalne


Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł diagnostyczny SMART	Zaawansowany interfejs diagnostyczny SMART umożliwiający ręczneysterowanie, odczyt aktualnych parametrów pracy klimatyzatorów oraz ich diagnostykę. Współpracuje z modelami generacji „X” Rotenso Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Unico, Hiro, Nevo, Jato, Tenji i Aneru (nie dotyczy Aneru AN).	549



Modemy Wi-Fi

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Modem SMART Wi-Fi Seria X	Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli generacji „V”, „W”, „X”: Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura oraz generacji „X”: Tenji CC (od R15), Tenji CS, Aneru [R16], Aneru HP	109
Modem SMART Wi-Fi Seria T	Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami Rotsen za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotsen generacji "X" Teta, Aneru AN [R16].	109
Modem SMART Wi-Fi seria REF	Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami Rotsen za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotsen Elis, Firo, Luve, Roni i Aneru AN [do R15].	109
Modem SMART Wi-Fi CAC	Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami Rotsen CAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele). Z wyjątkiem jednostek: Aneru AN, Aneru R16 i Tenji CS (T70X - T160X) generacji „X”.	449



Inne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Dry Contact RDCX	Kompatybilność z jednostką wewnętrzną generacji „X” IMOTO. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wystawianie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć moduł Wi-Fi, Dry contact RDCX lub moduł multifunkcyjny MFBR.	600
Dry Contact RDCV	Kompatybilność z jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wystawianie alarmem pompki skroplin, uruchomienie urządzenia za pomocą termostatu.	720
Komplet rozdzielaczy RVF-RDIX17	Komplet dwóch rozdzielaczy w izolacji termicznej, dedykowanych dla systemów Rotsen Dual.	330



TCCX2p R15 black

TCCX2p R15 RAL



TSCX2p black



TSCX2p RAL

Panele

Akcesoria opcjonalne dla jednostek kasetonowych Tenji R15

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
TCCX2p R15 black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line o rewizji R15 620×620	1 400
TCCX2p R15 RAL	Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line o rewizji R15 620×620	1 529
TSCX2p black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line 950×950	1 729
TSCX2p RAL	Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line 950×950	1 979

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Kolorowe i czarne panele to element lakierowany.



Filtry do klimatyzatorów Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Filtr	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
	Filtr świeżego powietrza EPA ROTENSO Fresh	69
	Filtr aromatyzujący jaśminowy	69
	Filtr Cold Nano iAIR	69
	Filtr z aktywnym węglem	69
	Filtr antybakteryjny iAIR	69
	Filtr z jonami srebra Silver Ion	69
	Filtr z aktywnym węglem i witaminą C	69
	Filtr 3M HAF	69
	Filtr jonizujący	69
	Filtr enzymatyczny iAIR	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion	69
	Filtr potrójny: Filtr katechinowy + Silver Ion + witamina C	69
	Filtr potrójny: Filtr fotokatalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Cold Nano iAIR	69

Filtry do oczyszczaczy Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Model	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
Cleo	Filtr kompozytowy 4 w 1	160
Wint	Filtr kompozytowy 4 w 1	160
Piura	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	90
	Filtr z aktywnym węglem oraz z powłoką jonów srebra iAIR	110
Ione	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	110
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	90
	Filtr wodny nawilżacza H ₂ O piurR iAIR	50
Qube	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	140
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	90
	Filtr wodny nawilżacza H ₂ O piurR iAIR	50
Aero	Filtr kompozytowy 6 w 1	390



SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

RVF V5

System klimatyzacji RVF V5 Rotenso® z pompą ciepła


Nowa seria urządzeń RVF V5 Rotenso jest wyposażona w najnowocześniejsze sprężarki typu EVI SKYR DC Inverter (Enhanced Vapor Injection – dodatkowy wtrysk pary czynnika) oraz bezszczotkowe silniki wentylatorów typu DC. Takie rozwiązanie umożliwia znaczny wzrost wydajności energetycznej urządzeń zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

Agregaty RVF EVI pracują stabilnie w ekstremalnych warunkach w trybie chłodzenia nawet w temperaturze zewnętrznej sięgającej 55°C, a w trybie grzania w temperaturze spadającej do -30°C. Warto podkreślić, że w temperaturze zewnętrznej -5°C agregaty zachowują pełną wydajność, natomiast przy temperaturze -15°C agregaty osiągają imponującą wydajność grzewczą 85%.

Urządzenia RVF EVI Rotenso zapewniają idealny klimat w biurach, hotelach i obiektach użyteczności publicznej. Modułowe łączenie jednostek zewnętrznych do mocy 270 kW oraz 100 jednostek wewnętrznych, umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji układu klimatyzacyjnego. Można więc z powodzeniem stosować je w dowolnie zaprojektowanych budynkach.



Rotenso bierze udział w programie EUROVENT. Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na: www.eurovent-certification.com



25,2 - 33,5 kW 40 - 45 kW 50 - 56 kW 61,5 kW 67 kW 73 - 90 kW

Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW	20HP 56,0 kW	22HP 61,5 kW	24HP 67 kW	26HP 73 kW	28HP 78 kW	30HP 85 kW	32HP 90 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC						BLDC+BLDC						

Kombinacja wydajności aż do 270 kW



25,2 - 90 kW



73 - 180 kW



140 - 270 kW

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

RVF HR

System klimatyzacji RVF Rotenso® z odzyskiem ciepła

Systemy RVF HR obejmują typoszereg jednostek zewnętrznych modułowych od 25,2 kW do 45 kW, które możemy łączyć aż do wartości 180 kW. Dzięki sprężarkom marki Hitachi możliwa jest elastyczna praca systemów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów.



25,2 kW



28 kW



33,5 kW



40 kW



45 kW

	25,2 kW	28 kW	33,5 kW	40 kW	45 kW
Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 180 kW



25,2 - 45 kW



53,2 - 90 kW



96 - 135 kW



143,2 - 180 kW

HR-BOX

Skrzynki odzysku ciepła



RVF-HRBOX02



RVF-HRBOX04



RVF-HRBOX06

Model	RVF-HRBOX02	RVF-HRBOX04	RVF-HRBOX06
Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn.	28 kW	45 kW	45 kW
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.	8	16	24

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

miniRVF V5

miniRVF V5 z pompą ciepła

Systemy miniRVF V5 Rotenso doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych.

Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 10 kW do 16 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych, analogicznie jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 100 m pozwala na łatwe jej poprowadzenie.



Rotenso bierze udział w programie EUROVENT. Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na: www.eurovent-certification.com



10,0 kW



12,5 kW



14,0 kW



16,0 kW

Wydajność	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	7	8	9

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

V-Stage

RVF V-Stage z pompą ciepła

RVF V-STAGE to nowe rozwiązanie techniczne w systemach bezpośredniego odparowania. Pozwala na zamontowanie sprężarkowego agregatu skraplającego wewnątrz budynku. Jest to doskonały system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektów, w których są ograniczone możliwości zamontowania agregatu na zewnątrz budynku, np. budynki zabytkowe, sakralne, zwarta zabudowa miejska.

Wbudowany w agregacie wentylator odśrodkowy, zapewniający 120 Pa sprężu pozwala na projektowanie kanałów czerpnych i wyrzutowych które doprowadzają powietrze zewnętrzne do chłodzenia skraplacza. W połączeniu z nowoczesnymi sprężarkami inwerterowymi umożliwiają osiągnięcie doskonałej efektywności. RVF V-STAGE daje nowe możliwości klimatyzacji tych obiektów.




10,0 kW



14,0 kW



16,0 kW



22,4kW

Wydajność	10,0 kW	14,0 kW	16,0 kW	22,4kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC + BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	8	9	13

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

miniRVF V4

miniRVF V4 z pompą ciepła

Systemy Mini RVF Rotenso doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych.

Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 18 - 33,5 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych analogicznych jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 120 m pozwala na łatwe rozprowadzenie instalacji.



Rotenso bierze udział w programie EUROVENT.
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com



18 kW



22,4 kW



26 kW




28 kW



33,5 kW

	18 kW	22,4 kW	26 kW	28 kW	33,5 kW
Wydajność	18 kW	22,4 kW	26 kW	28 kW	33,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	10	13	15	16	19

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com



Jednostki wewnętrzne

Urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Typ urządzenia	Typ silnika	Zdjęcie	Wydajność (kW)																				
			2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0	45,0	56,0
Ścienne	DC		•	•	•	•	•	•															
	DC		•	•	•	•	•	•	•														
Przypodłogowo podsuftowe	DC						•	•	•	•	•		•			•		•					
	DC					•	•	•	•	•	•		•			•		•					
Kasetonowe 4-stronne (650x650)	DC		•	•	•	•																	
Kasetonowe 360° (950x950)	DC						•	•	•	•	•	•		•	•		•						
Kasetonowe 2-stronne	AC						•	•	•	•													
Kasetonowe 1-stronne	AC		•	•	•	•	•	•															
Kanałowe niskiego sprężu	DC		•	•	•	•	•	•															
Kanałowe średniego sprężu	AC							•		•	•		•			•							
	DC							•	•	•	•		•			•							
Kanałowe wysokiego sprężu	AC							•	•	•													
	AC										•		•			•							
	AC																	•		•	•	•	•
	DC																	•		•	•		

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF-HR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

Akcesoria

Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF


Model	Opis	Model	Opis
RVF-RC4	Sterownik bezprzewodowy	RVF-KNX-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: KNX, MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,
RVF-RC5	Sterownik bezprzewodowy	RVF-AH4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU (Sterowanie poprzez czujniki temperatury)
RVF-WC3	Sterownik przewodowy	RVF-AH8-12	
RVF-WC4S	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (srebrny)	RVF-AH28-32	
RVF-WC4G	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (złoty)	RVF-AHDC4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHDC (Sterowanie 0-10V lub poprzez czujniki temperatury)
RVF-WC4B	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (czarny)	RVF-AHDC8-12	
RVF-GWC3	Sterownik centralny	RVF-AHDC18-22	
RVF-TSCC	Sterownik centralny z panelem dotykowym	RVF-AHDC28-32	Skrzynka przyłączeniowa z zaworem rozprężnym do centrali wentylacyjnej
RVF-DIAG	Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny	RVF-AHU-EXV-9-20	
RVF-MODBUS	Bramki systemu BMS	RVF-AHU-EXV-22-40	
RVF-BACNET		RVF-AHU-EXV-45-61	Automatyka do zaworu rozprężnego
RVF-WI-FI	Sterownik centralny sterowany poprzez sieć Wi-Fi	RVF-AHU-KIT	
RVF-NET	System centralnego zarządzania systemem RVF do 1024 jednostek wewnętrznych	RVF-DA100A	Licznik energii elektrycznej
RVF-NETGTW	Bramka rozszerzająca system centralnego zarządzania o dodatkowe 128 jednostek wewnętrznych	RVF-3PHP	Zabezpieczenie fazowe
RVF-BMS-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,		



Notatki



rotenso.com



PIECZĘĆ PARTNERA

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

C/RO/AC/PL/2025.01/@V.20250724